

LED-Profile

LED-Profil ist biegsam (Radius 200 mm). Die LEDs sitzen in einem Kunststoffprofil und sind in eine transparente, elastische Vergussmasse eingebettet. Beidseitige Stecker bieten Anschlussmöglichkeit zur Stromversorgung oder weiteren LED-Profile.

LED-Profil ist wasserdicht und UV-beständig - Ideal für den ganzjährigen Außeneinsatz oder an/in Fahrzeugen.

LED-Profil, einfarbig, Breite 7,5 mm, Höhe 4,5 mm, Länge: 61,5 cm
Helligkeit der LEDs weiß: 2100 mcd; Abstrahlwinkel 120°
(Kaltweiß ca. 7.500 K warmweiß ca. 5.500 K)

Lichtfarbe	LED-Abstand	LED-Anzahl	Betriebsspannung	Leistung pro Länge	Artikelnummer	Preis pro Länge
kaltweiß	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		45,00 €
warmweiß	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		45,00 €
blau	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		45,00 €
rot	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		45,00 €
grün	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		45,00 €
kaltweiß	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		30,00 €
warmweiß	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		30,00 €
blau	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		30,00 €
rot	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		30,00 €
grün	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		30,00 €
kaltweiß	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		45,00 €
warmweiß	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		45,00 €
blau	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		45,00 €
rot	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		45,00 €
grün	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		45,00 €
kaltweiß	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		30,00 €
warmweiß	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		30,00 €
blau	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		30,00 €
rot	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		30,00 €
grün	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		30,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.

Wöhrle electronic GmbH & Co. KG - Licht-Design - Preisliste 2007 - LED-Produkte

Wöhrle electronic GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 34, D-71144 Steinenbronn, Tel.: +49-(0)7157-1295-0, Fax: +49-(0)7157-1295-80, Email: kontakt@inlightdesign.de, <http://www.inlightdesign.de>

LED-Profil, RGB-multicolor, Breite 10,0 mm, Höhe 10,0 mm, Länge: 61,5 cm

ACHTUNG! Nur mit RGB-Steuergeräten zu betreiben!

Lichtfarbe	LED-Abstand	LED-Anzahl	Betriebsspannung	Leistung pro Länge	Artikelnummer	Preis pro Länge
RGB	25,0 mm	72	24 Volt	6,0 Watt		66,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.

LED-Bänder

LED-Band flexibel ist sehr biegsam (Radius 3 mm). Die LEDs sitzen auf einer Trägerfolie und sind mechanisch empfindlich. Keine Isolation der Leiter! Nur für den Inneneinsatz!

Beidseitige Stecker bieten Anschlussmöglichkeit zur Stromversorgung oder weiteren Bändern. Doppelseitiges Klebeband genügt zur Fixierung.

LED-Band flexibel ist ideal für den Einsatz an starken Biegungen, in Hohlprofilen oder an bewegten Elementen.



LED-Band, einfarbig, flexibel, Breite 5,0 mm Länge: 60 cm
Helligkeit der LEDs weiß: 2100 mcd; Abstrahlwinkel 120°
 (Kaltweiß ca. 7.500 K warmweiß ca. 5.500 K)

Lichtfarbe	LED-Abstand	LED-Anzahl	Betriebsspannung	Leistung pro Länge	Artikelnummer	Preis pro Länge
kaltweiß	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		38,00 €
warmweiß	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		38,00 €
blau	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		38,00 €
rot	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		38,00 €
grün	12,5 mm	48	24 Volt	4,0 Watt		38,00 €
kaltweiß	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		23,00 €
warmweiß	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		23,00 €
blau	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		23,00 €
rot	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		23,00 €
grün	25,0 mm	24	24 Volt	2,0 Watt		23,00 €
kaltweiß	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		38,00 €
warmweiß	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		38,00 €
blau	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		38,00 €
rot	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		38,00 €
grün	12,5 mm	48	12 Volt	4,0 Watt		38,00 €
kaltweiß	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		23,00 €
warmweiß	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		23,00 €
blau	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		23,00 €
rot	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		23,00 €
grün	25,0 mm	24	12 Volt	2,0 Watt		23,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.

LED-Band, RGB-multicolor, flexibel, Breite 9,0 mm Länge: 60 cm

ACHTUNG! Nur mit RGB-Steuergeräten zu betreiben!

Lichtfarbe	LED-Abstand	LED-Anzahl	Betriebsspannung	Leistung pro Länge	Artikelnummer	Preis pro Länge
RGB	25,0 mm	72	24 Volt	6,0 Watt		57,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.

LED-bestückte Paneele, montagefertig (weiß und RGB)

LED-Paneele sind starr. Die LEDs im 25 mm-Raster sitzen auf Leiterplatten. Die Paneele sind horizontal und vertikal anreihbar.

Beidseitige Stecker bieten Anschlussmöglichkeit zur Stromversorgung oder weiteren LED-Paneele.
Ideal für flächige Hinterleuchtungen mit Einbautiefen unter 40 mm im Indoor- und Outdoorbereich.

LED-Paneele, Länge 275 mm, Breite 240 mm
Helligkeit der LEDs weiß: 2100 mcd; Abstrahlwinkel 120°

ACHTUNG! RGB-Paneele sind nur mit RGB-Steuergeräten zu betreiben!

Lichtfarbe	LED-Abstand	LED-Anzahl	Betriebsspannung	Leistung pro Paneel	Artikelnummer	Preis pro Länge
weiß	25,0 mm	114	24 Volt	10,0 Watt		80,00 €
RGB	25,0 mm	342	24 Volt	30,0 Watt		112,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.

LED-Stromversorgung und Steuergeräte

LED-Netzgeräte (Schaltnetzgeräte)

LED-Netzgeräte von Wöhrle sind für den industriellen Dauerbetrieb ausgelegt und bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Die Geräte zeichnen sich besonders durch den hohen Wirkungsgrad und einem Temperaturbereich von bis zu 70°C aus.

Die Geräte aller Leistungsklassen sind auch für Hutschiennenmontage lieferbar.

Bauform	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsleistung	Artikelnummer	Preis pro Stück
Notebook-netzteil	110 - 240 VAC	24 VDC	24 Watt		12,00 €
Stecker-netzteil	110 - 240 VAC	24 VDC	35 Watt		24,00 €
Hutschiene	100 - 260 VAC	22 - 29 VDC	70 Watt		138,00 €
Hutschiene	100 - 260 VAC	22 - 29 VDC	140 Watt		155,00 €
Hutschiene	100 - 260 VAC	22 - 29 VDC	280 Watt		219,00 €
Hutschiene	100 - 260 VAC	22 - 29 VDC	500 Watt		253,00 €
Hutschiene	3 x 380 VAC	22 - 29 VDC	800 Watt		304,00 €
Hutschiene	3 x 380 VAC	22 - 29 VDC	1.000 Watt		342,00 €
Hutschiene	3 x 380 VAC	22 - 29 VDC	2.000 Watt		600,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.

RGB-multicolor-Steuergeräte

RGB-multicolor-Steuergeräte von Wöhrle sind für die Steuerung von Lichteffekten und dem Farbmischprozeß erforderlich. Die Dimensionierung und Funktionalität der Geräte ist häufig projektspezifisch. Nutzen Sie unseren kostenlosen Beratungsservice, mit dem wir Sie bei der Geräteauswahl für Ihre individuelle Applikation unterstützen!

Bauform	Eingangsspannung	Steuerung	Ausgangsleistung	Artikelnummer	Preis pro Stück
Tischgerät	24 VDC	Automatik manuell	110 Watt		49,00 €

Die oben angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt., Fracht und Verpackung.